

本社  
〒563-0044 大阪府池田市ダイハツ町 2-2  
TEL (072) 753-8804 FAX (072) 753-7451  
E-mail ohs-sk@aioros.ocn.ne.jp  
URL <http://www.ohashi-shokai.net>

神田倉庫  
〒563-0043 大阪府池田市神田 3-2-6

## 清酒殺菌装置

日阪製高能率プレート式熱交換器：U×型を採用し比例制御で、温度振れのない断続運転対応システムを実現します。さらに1パスで昇温可能のため、清酒をほぼ全量回収可能です。



### 【特長】

- ・加熱源の温水と清酒の温度差は2℃以内のため、風味を損ないません。
- ・ボタンを押すだけなので、操作が簡単です。
- ・比例制御（PID）により連続運転でも安定しており、殺菌温度の振れはありません。
- ・素早くスタートができます。（運転開始3分後）
- ・殺菌温度の切替えがスイッチ操作ででき、容易です。
- ・残酒が少ない為、酒抜きも短時間で済みます。
- ・コンパクト設計、キャスター車輪・ワンタッチカプラー採用で移設・据付けが簡単に行えます。

OHS-5000 型（日本フローセル製流量計付）

### 【仕様】

型式	処理量（リットル/H）	据付寸法（縦×横×高さ mm）	運転時重量（kg）
OHS-1000	～1,000 ℓ	1020 × 1200 × 1700	550kg
OHS-1500	～1,500 ℓ	1020 × 1200 × 1700	600kg
OHS-2000	～2,000 ℓ	1020 × 1300 × 1750	650kg
OHS-3000	～3,000 ℓ	1020 × 1300 × 1750	680kg
OHS-4000	～4,000 ℓ	1200 × 1350 × 1800	800kg
OHS-5000	～5,000 ℓ	1200 × 1400 × 1800	900kg

## 中空糸膜フィルター

中空糸膜フィルターとは、外圧全量濾過方式で内圧型に比べホールド量が少ない為、欠減が軽減されます。

### 【主な用途】

- ・新酒搾り後の澱引き濾過
- ・瓶詰前濾過
- ・水濾過：仕込水・割り水・洗米用水

### 【特長】

- ・濾過面積が大きく設備がコンパクトです。
- ・空孔率が高いので濾過漏れがありません。
- ・耐熱性・耐薬品性に優れています。
- ・濾過助剤が必要ない為、操作が簡単です。
- ・カートリッジタイプで0.04・0.1・0.45・0.8 μと用途によって選べます。
- ・薬液再生タイプの為、長期間の使用が可能です。



## 開放ステンレス製タンク

※溶接部がSUS304またはSUS316、底補強がSUS304。



※画像はイメージです実際とは異なる場合があります。

※別途呑穴追加可能。小呑穴・大呑穴、および1ヶ所・2ヶ所選択。

容量	実容量	寸法×板厚
200 ℓ	224 ℓ	650 φ × 700 / 650 × t 1.5
250 ℓ	279 ℓ	700 φ × 750 / 700 × t 1.5
300 ℓ	333 ℓ	740 φ × 800 / 750 × t 1.5
350 ℓ	384 ℓ	770 φ × 850 / 800 × t 1.5
400 ℓ	439 ℓ	800 φ × 900 / 850 × t 1.5
450 ℓ	496 ℓ	850 φ × 900 / 850 × t 1.5
500 ℓ	550 ℓ	870 φ × 950 / 900 × t 1.5
650 ℓ	691 ℓ	950 φ × 1000 / 950 × t 1.5
800 ℓ	844 ℓ	1000 φ × 1100 / 1020 × t 1.5
1000 ℓ	1092 ℓ	1100 φ × 1180 / 1100 × t 1.5
1200 ℓ	1294 ℓ	1160 φ × 1250 / 1170 × t 1.5
1500 ℓ	1613 ℓ	1250 φ × 1350 / 1250 × t 1.5
1800 ℓ	1953 ℓ	1350 φ × 1400 / 1300 × t 1.5
2000 ℓ	2155 ℓ	1400 φ × 1450 / 1350 × t 2.0
2500 ℓ	2666 ℓ	1480 φ × 1600 / 1480 × t 2.0
3000 ℓ	3166 ℓ	1540 φ × 1750 / 1630 × t 2.0

## ステンレス製半切(オールSUS304)

容量	寸法×板厚
100 ℓ	750 φ × 280H × t1.5
150 ℓ	860 φ × 280H × t1.5
180 ℓ	920 φ × 300H × t1.5
220 ℓ	960 φ × 320H × t1.5
270 ℓ	1040 φ × 350H × t1.5
360 ℓ	1200 φ × 350H × t1.5



※接液部がSUS304またはSUS316、袴付。

容量	実容量	寸法×板厚
100 ℓ	118 ℓ	500 φ × 600H × t1.5(袴付)
150 ℓ	166 ℓ	550 φ × 700H × t1.5(袴付)
200 ℓ	221 ℓ	600 φ × 780H × t1.5(袴付)
250 ℓ	275 ℓ	650 φ × 830H × t1.5(袴付)
300 ℓ	339 ℓ	700 φ × 880H × t1.5(袴付)

※画像はイメージです。

## 取扱商品

種類	詳細
原料処理装置	精米機、洗米機、浸漬装置、蒸米機、放冷機、エアシューター等
麴室・製麴装置	盛床、麴箱、麴蓋、自動製麴機、除湿・加湿器、ロードセル、出麴冷却機、出麴棚等
タンク、半切、タメ桶	材質：ステンレス・グラスライニング・エポキシライニング・アルマイト・ポリエチレン等
仕込用冷却装置	冷水機、冷却機、製氷機、クーリングロール、スターフィン等
圧搾機・濾過機	自動圧搾機、槽式搾り機、濾紙・濾布式濾過機、仕上濾過機（RO膜・中空糸膜）等
火入殺菌装置	プレートヒーター、蛇管式熱殺菌機、パストライザー、瓶燻機等
瓶詰装置	充填機、打栓機、冠帽機、ラベラー、日付印字機、コンベアライン等
ボイラー各種	重油・灯油・ガスボイラー、バーナー等
ポンプ・攪拌機各種	瓶詰用ポンプ、醪ポンプ、水中ポンプ、モノフレックスポンプ、水中攪拌機、インバーター等
洗浄機、洗濯機	高圧洗浄機、布洗い用洗濯機、洗瓶機、リンサー等
蒸留装置	減圧蒸留機、常圧蒸留機、糖化タンク等
冷蔵設備	プレバブ冷蔵・冷凍庫、貯蔵庫、海上用コンテナ、リーチイン・オープンショーケース等
配管資材	サニタリー配管、蒸気用配管、塩ビ配管、ワンタッチカップラー、流量計、醪ストレーナー等
醸造用品・用具	FRP 櫂棒、PP ササラ、手洗いブラシ、蒸米用ブンジ、食品用潤滑剤、テフロン加工等
ホース各種	吸管ホース、シリコンホース、非塩ビホース、耐熱ホース、エアシューターホース、蒸気用ホース等
タンク・ホース用品	タンクカバー、幅広ゴムバンド、タンク保温材、タンク補修材、ホースバンド等
醸造タンク用呑口・パッキン類	名醸呑、豊醸呑、協和呑、サニタリーバルブ等
樹脂製品	ボトルクレート、ジャンボックス、サンボックス、ザルかご、タル等
ステンレス製品	化学用ビーカー、寸胴ザル、ロート・杓・スコップ、作業台等、他特注加工
濾紙・濾布・濾過筒	濾紙、濾布、メンブレンフィルム、カートリッジフィルター、活性炭フィルター、密閉タンク用無菌フィルター等
活性炭・濾過助剤	各社活性炭、浄水用活性炭、珪藻土、セルロース助剤、二酸化ケイ素、柿渋、濾過綿等
種麴・酵素剤・添加物・糖類	各社種麴、乾燥麴、 $\alpha$ 化米、糖化酵素、乳酸、コハク酸、ぶどう糖、水飴等
殺菌剤・洗浄剤	洗瓶洗剤、濾布用洗剤、次亜塩素酸ソーダ、過酸化水素、安定化二酸化塩素、逆性石鹼等
分析・研究用資材	ガス・電気式蒸留器、T字計、温度計、酒精計、密度比重計、分析用ガラス製品等
試薬各種	分析用試薬、分析機器、酵母培養機器、培地等
醸造用織物	浸漬布、氈布、製麴布、VEX ラミネート、洗米袋、印入帆前掛、裨纏、のぼり等
王冠	1.8ℓ、PP 王冠、単式王冠、マキシ王冠、ワンカップ王冠、樹脂キャップ等
ビン、容器類	酒類用瓶、吟醸斗瓶、PET ボトル、キュービーテナー、角樽等
包装用品・ラベル・糊	シュリンクフィルム、キャップシール、酒粕用袋、ラベル、タックラベル、澱粉糊、合成糊、手貼り糊等
酒樽、化粧菰、枙	菰巻き樽、飾り樽、木枙、プラ枙、竹杓、プラ杓等
食品工場用塗料・衛生管理	サビ止め、抗菌、防カビ、床塗装等
安全機器	防塵マスク、酸素濃度計、酸素マスク、タンク用安全蓋等