



# 三報ゴム株式会社

本社

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町2-4  
TEL (03)3663-8941(代表) FAX (03)3667-2858

大阪営業所

〒550-0011  
大阪市西区阿波座1-15-21  
TEL (06)6534-6671(代表) FAX (06)6534-6675

栃木工場

〒329-2224  
栃木県塩谷郡塩谷町金枝293-1  
TEL (0287)45-0851(代表) FAX (0287)45-1302

URL <http://www11.ocn.ne.jp/~sanpou>

ISO9001認証取得

●取扱品目

工業用ホース全般・各種ゴム・樹脂パッキン・コンベアベルト・各種継手・衛生ゴム長靴・ゴムライニング・テフロンコーティング等

何卒 御用命を賜わります様お願いいたします。

## 製品案内

御使用に際しては当該製品に対する適正及び安全性を御確認願います。

### ニューマルサンホース(TPO系ホース)

- 人と環境にやさしい食品用ホース
- フタル酸エステル系可塑剤や、安定剤・添加剤を使用していません
- 焼却時に「ダイオキシン」を発生しません
- 柔軟性・透明性に優れています

- 食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号(平成18年厚生労働省告示201号)適合
- 油脂及び脂肪性食品には使用できません



内径×外径 (mm)	定尺 (m)	使用圧力 常温 (MPa)
25×33	80	0.56
38×48	60	0.46
50×62	50	0.38

使用温度範囲 0~65℃

### マルサンホース・NTSマルサンホース(ノンフタル酸PVCホース)

- ノンフタル酸食品、醸造用ホース
- 食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号(平成18年厚生労働省告示201号)適合
- 可塑剤にフタル酸エステル類は使用していません(厚生労働省告示267号適合)
- 軽量、柔軟なホース!しかも透明で流体確認が容易
- NTSマルサンホースは糸抜けせず、ネジレに強い構造
- 油脂及び脂肪性食品には使用できません

マルサンホース



内径×外径 (mm)	肉厚 (mm)	定尺 (m)	使用圧力 常温 (MPa)	参考重量 (g/m)
25×33	4.0	100	0~0.3	455
38×48	5.0	100	0~0.3	843
38×52	7.0	100	0~0.3	1235
50×64	7.0	50	0~0.3	1565

使用温度範囲は-5~65℃(連続使用の場合は40℃以下)

NTSマルサンホース(糸入り耐圧タイプ)



内径×外径 (mm)	肉厚 (mm)	定尺 (m)	使用圧力 常温 (MPa)	参考重量 (g/m)
25×33	4.0	100	0~0.59	455
38×52	7.0	100	0~0.49	1235
50×64	7.0	50	0~0.49	1565

使用温度範囲は-5~65℃(連続使用の場合は40℃以下)

## 製品案内

## 食品用ビニールサクショホース(クリスタルホース)(ノンフタル酸PVCホース)

- 食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号(平成18年厚生労働省告示201号)適合
- 可塑剤にフタル酸エステル類は使用していません(厚生労働省告示267号適合)
- JHPA(塩ビ食品衛生協議会)の認定材料を使用しています
- デリバリー、サクショ用に適合しています
- 油脂及び脂肪性食品には使用できません



呼径(φ)	定尺(m)	許容圧力 常温(MPa)	最小曲げ (mm)	参考重量 (g/m)
25	50	0.54	210	480
32	50	0.54	320	580
38	50	0.49	340	690
50	50	0.49	450	1,200
65	20	0.44	560	1,600
75	20	0.44	730	1,900

使用温度範囲は-10~50℃

専用口元カフスは38φ用、50φ用をご用意しております 取付けも致します 金具類の取付けはご相談下さい

## エアシューター用ホース(ノンフタル酸PVCホース)

- 食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号(平成18年厚生労働省告示201号)適合
- 可塑剤にフタル酸エステル類は使用していません(厚生労働省告示267号適合)
- デリバリー、サクショ用に適合しています
- 帯電防止配合を使用し、静電気帯電防止効果に優れています
- 油脂及び脂肪性食品には使用できません
- 醸造用蒸米搬送用等に適しています



内径 (φ)	寸	定尺 (m)	許容圧力 常温(MPa)	最小曲げ (mm以上)	参考重量 (g/m)
100	4	10・20	0.19	300	2720
125	5	10・20	0.14	450	2560
150	6	10・20	0.14	550	4110

## 食品用ゴムホース(内面 食品用白ゴム 外面 耐候性赤ゴム)

## ビヤーホース

- 熱酒等のデリバリー輸送に適しています
- 食品衛生法85号適合品



内径 (φ)	寸	布数 (P)	肉厚 (mm)	長さ (m)	常圧 (kg/cm <sup>2</sup> )	参考重量 (g/m)
25	1	3	6.5	20	4	1150
38	11/2	3	8.0	20	3	1750
50	2	3	9.0	20	3	2800

## ビヤーサクショホース

- 熱酒等のサクショ輸送に適しています
- 食品衛生法85号適合品



内径 (φ)	寸	布数 (P)	肉厚 (mm)	長さ (m)	参考重量 (g/m)
38	11/2	3	8.0	1~10	2300
50	2	3	9.0	3・4・5	3400

## 編上式食品用スチームホース(内面 食品用白ゴム 外面 耐候性グレーゴム)

- 食品衛生法85号適合品



内径×外径 (mm)	許容圧力 常温(MPa)	最小曲げ (mm)	定尺 (m)	参考重量 (g/m)
19.7×34.0	0.80	200	100	880
26.1×43.0	0.80	250	80	1350

※1.最高使用温度は130℃です

※2.蒸気圧の場合は、0.2MPa以下でご使用下さい