

〒660-0823
兵庫県尼崎市大物町2丁目6番7号
TEL (06) 6481-3231 FAX (06) 6481-6564
E-mail sakaguchi@k6.dion.ne.jp
URL <http://www.sakaguchi-ltd.com/>

キャッパー、充填機、自動ライン構築、機械導入による省力化

株式会社阪口製作所は「生産性向上」「多品種小ロット生産」「安心と安全」を軸に長年にわたり培ってきた技術と経験を活かしてお客様のニーズにお応えします。



上記写真:新工場(2021年9月完成)

< 取扱機器 >

- ・自動充填機、自動充填機、手動充填機
- ・自動キャッパー、半自動キャッパー、手動打栓機
- ・半自動リンサー、自動リンサー
- ・半自動ラベラー、自動ラベラー
- ・ハンドヒーター、シュリンク装置など

SAKAGUCHI
SEISAKUSHO CO.,LTD.

Bottling system maker

ABS型自動充填機



● 特長

- 1 容器種の切替が簡単な多品種小ロット生産に最適な全自動液体充填機です。
- 2 液面規制式(グラビティ方式)のため容器の誤差に左右されず充填液面を揃えることができます。
- 3 タッチパネル方式で簡単操作。

● 機械仕様

機械能力 ※内容液や仕様により異なります。

	容器 / 型式	ABS-1004 型	ABS-1006 型	ABS-1008 型	ABS-1010 型
能力 / 時間 内容液 / 水	1.8ℓ瓶	約 400 本	約 600 本	約 900 本	約 1,100 本
	720 ml 瓶	約 600 本	約 900 本	約 1,200 本	約 1,500 本
	300 ml 瓶	約 700 本	約 1,060 本	約 1,440 本	約 1,800 本
機械寸法	巾 × 奥行 × 高さ	約 W2150×D842×H2315	約 W2870×D842×H2315	約 W3650×D842×H2315	約 W4400×D842×H2315

※機械寸法は最低限のコンベア装置を含む。※機械寸法は仕様及びコンベア装置の長さにより大幅に変わります。

使用動力 3相 200V (0.3kw) ※コンプレッサー分は含まれておりません。

必要エア量 約 160NL/min (コンプレッサー 2 馬力)

機械重量 約 600kg ~ 800kg タンク容量(定量) 1004型:約36ℓ 1006型:約51ℓ 1008型:約66ℓ 1010型:約81ℓ

対応可能容器 180 ml 瓶 ~ 1.8 ℓ 瓶 200 ml PET ~ 2 ℓ PET

対応可能液種 ミネラルウォーター、日本酒、焼酎、各種ジュース、醤油、酢、ウスターソースなど

※各条件及び状況により機械仕様が異なります。

※仕様により実物と掲載写真が異なる可能性があります。

※裏側の参考図面は実物とは仕様や寸法が異なる可能性があります。

※仕様及びデザインは状況及び改良のために予告なく変更することがあります。

SAKAGUCHI
株式会社 阪口製作所
SEISAKUSHO CO.,LTD.住所・新社屋 〒660-0823 兵庫県尼崎市大物町 2 丁目 6 番 7 号
電話番号 06-6481-3231 FAX 06-6481-6564
E-mail sakaguchi@k6.dion.ne.jp
ホームページ http://www.sakaguchi-ltd.com/

SC-8 型全自動キャッパー



● 特長

- ① 汎用性に優れており、ヘッドの交換により1台でマルチに使える多品種小ロット生産向け全自動キャッパー。
- ② 自動給冠装置や揚冠コンベア装置など必要に応じたカスタマイズが可能。
- ③ スターホイルの型替え不要のフリースタホイルタイプを選択可能。

● 機械仕様

機械能力	約 2400 本 (MAX) / 時間 ※機械能力は仕様により異なります。
使用動力	3 相 200V (1.2kw) (エアーも必要になる場合もあり)
機械寸法	給冠装置なし：約 W2600×D1030×H1660 (参考値, コンベア装置 2000mm 含む) 給冠装置あり：約 W2600×D1116×H2270 (参考値, コンベア装置 2000mm 含む) ※機械寸法は仕様及びコンベア装置の長さにより大幅に変わります。
機械重量	約 600kg (本体) / 約 720kg (給冠装置付)
対応可能キャップ種	各種 PP キャップ DX 王冠、単式王冠、プルトップキャップ、PET ボトル用キャップ 各種スクリュウキャップ、ツイストキャップ、圧栓用樹脂キャップ (ヒンジキャップなど)

※各条件及び状況により機械仕様が異なります。

※一部フリースタホイルで使用できない瓶もあります。

※裏側の参考図面は実物とは仕様や寸法が異なる可能性があります。

※PP チャックとエアーチャックの兼用はできません。

※基本的にキャップ 1 種につき、専用のヘッドが必要になります。

※仕様により実物と掲載写真が異なる可能性があります。

※仕様及びデザインは状況及び改良のために予告なく変更することがあります。



SAKAGUCHI
SEISAKUSHO CO.,LTD.

Bottling system maker

CEA 型半自動充填機



● 特長

- 1 容器種の切替が簡単な多品種小ロット生産に最適な半自動液体充填機です。
- 2 液面規制式(グラビティ方式)のため容器の誤差に左右されず充填液面を揃えることができます。
- 3 タッチパネル方式で簡単操作。

● 機械仕様

機械能力	容器 / 型式	CEA-2 型	
能力 / 時間 内容液 / 水	1.8ℓ 瓶	約 200 本	※内容液や仕様により異なります。
	720 ml 瓶	約 300 本	
	300 ml 瓶	約 360 本	
機械寸法	巾 × 奥行 × 高さ	約 W640×D550×H2100	※機械寸法に制御盤は含まれておりません。
使用動力	3 相 200V (0.3kw) ※コンプレッサー分は含まれておりません。		
必要エア量	約 60NL/min (コンプレッサー 1 馬力)		
機械重量	約 200kg		
対応可能容器	180 ml 瓶 ~ 1.8ℓ 瓶 200 ml PET ~ 2ℓ PET		
対応可能液種	ミネラルウォーター、日本酒、焼酎、各種ジュース、醤油、酢、ソースなど		

※各条件及び状況により機械仕様が異なります。

※仕様により実物と掲載写真が異なる可能性があります。

※裏側の参考図面は実物とは仕様や寸法が異なる可能性があります。

※仕様及びデザインは状況及び改良のために予告なく変更することがあります。

SAKAGUCHI
株式会社 阪口製作所
SEISAKUSHO CO.,LTD.住所・新社屋 〒660-0823 兵庫県尼崎市大物町 2 丁目 6 番 7 号
電話番号 06-6481-3231 FAX 06-6481-6564
E-mail sakaguchi@k6.dion.ne.jp
ホームページ http://www.sakaguchi-ltd.com/

SAKAGUCHI
SEISAKUSHO CO.,LTD.

Bottling system maker

SO 型半自動シリーズ



● 特長

- ① PP キャップなどを巻締可能で、ヘッドの交換により1台でマルチに使える半自動キャッパー。
- ② 改造によりスクリーキャップやツイストキャップなどの巻締も可能。
- ③ 半自動なので配置がし易く、キャスター付で移動可能。
- ④ リミットスイッチ式と押しボタン式の選択が可能。
- ⑤ 単式王冠の自動給冠装置付きのSOH型も選択可能。

● 機械仕様

機械能力	約 600 本 / 時間 ※機械能力
使用動力	3 相 200V (0.6kw)
機械寸法	約 W690×D705×H1850 (参考値) ※寸法に制御盤は含まれておりません。
機械重量	約 300kg
対応可能キャップ種	各 PP キャップ (38,30,28 などのネジなし) DX 王冠、単式王冠、フルトップキャップ、PET ボトル用キャップ 各種スクリーキャップ、ツイストキャップ、圧栓用樹脂キャップ (ヒンジキャップなど)
使用可能ヘッド	各種 PP (30,28,38,25) チャック、各種打栓スロート、エアーチャック

※各条件及び状況により機械仕様が異なります。
 ※仕様により実物と掲載写真が異なる可能性があります。
 ※裏側の参考図面は実物とは仕様や寸法が異なる可能性があります。

※各キャップ締めるには専用ヘッドが必要になり、各ヘッドは別途販売になります。
 ※仕様及びデザインは状況及び改良のために予告なく変更することがあります。

SAKAGUCHI
株式会社 阪口製作所
SEISAKUSHO CO.,LTD.

住所・新社屋 〒660-0823 兵庫県尼崎市大物町 2 丁目 6 番 7 号
 電話番号 06-6481-3231 FAX 06-6481-6564
 E-mail sakaguchi@k6.dion.ne.jp
 ホームページ <http://www.sakaguchi-ltd.com/>



ハンドヒーター



Feature 特長

- ・安価で簡単にシュリンクフィルムの装着が可能。
- ・小、大、特大とフィルムに合わせた内径の製品ラインナップ。
- ・軽くて持ちやすい。

Spec 仕様 / スペック

- ①ハンドヒーター 小 250w 内径 55mm × 深さ 82mm
 - ②ハンドヒーター 大 350w 内径 87mm × 深さ 73mm
 - ③ハンドヒーター 特大 600w 内径 120mm × 深さ 80mm
- 使用電力：単相 100V コード長さ：約 1,850mm

手押し打栓機



Feature 特長

- ・安価でお求めやすく、手押し打栓機では阪口製が国内シェア NO.1
- ・ヘッドの交換により 1 台でマルチに使える打栓機
- ・電気もエアーも必要ありません。
- ・首受け金具と圧栓スロートを装着で圧栓用の PET ボトルに対応可能。
(※スクリューキャップは使用できません。)

Spec 仕様 / スペック

- 寸法：W235 × D235 × H850(MAX) (参考値)
 重量：約 12kg
 対応可能キャップ種：単式王冠、DX 王冠、プルトップキャップ、30STDPP ネジ付き、圧栓用樹脂キャップ(ヒンジキャップなど)
 ※別途にヘッド(スロート)が必要です。