

株式会社 柏葉商會

東京都千代田区外神田6丁目13番8号

TEL (03) 3833-5611 (代) FAX (03) 3831-5517

株
柏
葉
商
會

設備案内

ハクヨーの高性能ポンプ

無段変速付ステンレスピストンポンプ

自動搾り機に最初高速で、圧が高くなると低速で送ります。(変速機付のみ)
ボールバルブで夾雑物も平気です。バルブはワンタッチで分解清掃できます。
ステンレス製ですから半永久的に使用できます。
独特のギヤー機構ですから音が大変静かです。



←ステンレス製無段変速機付



←無段変速機ナシ

口径	吐出量	動力	寸法 (mm)	重量
50mm	200 ℓ /min	2.2kw	L900×W600×H800	240kg

高性能ステンレス多段タービンポンプ

大型自動給水ポンプ付ですので、瞬間に給水し輸送が開始できます。
厳選されたステンレス材を精密加工してますので能力があり、大量濾過・遠距離輸送に最適です。



口径	段数	揚程	吐出量	動力	寸法 (mm)	重量
38mm	3段	33m	400 ℓ /min	2.2kw	L1200×W600×H900	220kg

設備案内

ハクヨーの空気輸送装置

ハクヨー式エアシューター

特許攪碎横送り機構付ですので、放冷機からの蒸米を砕きながら、平均にロータリーフィーダーに送るので輸送が円滑にゆき、無人運転が可能です。

ロータリーフィーダーは高精度旋盤仕上げですので、空気漏れがなく送風機の能力を最大限発揮させます。

内面はテフロン加工ですので、粘りつかずに熱い蒸米が自由に送れます。

寒い時には空気加温機を併用して下さい。



空気加温器 (エアフィルター・殺菌灯付)

高温乾燥清浄空気による輸送。ホース内で、品温の降下がなく放冷機で目的温度まで下げられます。

蒸米の表面が乾燥し、サバケが大変よくなります。

ホース内は乾燥され、細菌の繁殖が抑えられます。

二段ターボブロー (サイレント型)

従来のターボブローは、風車が1段でしたが本機は風車が2段です。

回転を落としても性能が落ちませんので騒音が大変少なくなりました。

力が倍増され消費電力が少なく経済的です。



形式	モーター	距離	押上	量/時
5TW-10	7.5kw	60m	7m	2000kg
6TW-15	11kw	100m	10m	4000kg

設備案内

ハクヨーの天幕式自動製麴機

天幕の半密閉が麴の乾きすぎ、湿りすぎを防ぎほど良い麴となります。
天幕をとると制麴槽全体が開放され、作業が非常にし易くなっています。
自動温度調節機が常に一定の品温を保ち、自動記録します。
ステンレス製なので錆びずに清潔です。



プログラム式制御盤

5つの温度制御プログラムが組めます。
温度制御・送風機の変速・空気取入口の調整がすべて自動化されます。
機械操作が容易で、夜間作業から開放されます。

麴切返機

全国の酒屋さんで御愛用いただいております。
切返しが完全ですから、破精落ちがなく
均一な良い麴になります。
大型・脚付・吟醸用も御用意しております。

機種	寸法 (mm)	動力	重量	能力
小型	L510×W680×H680	1.5kw	36kg	600kg2人20分
大型	L600×W630×H780	1.5kw	46kg	1,000kg2人20分
同脚付	L600×W630×H1730	1.5kw	77kg	同上

